

FICHA TÉCNICA



MOD.

PROTEK-0426

LINEA: SEGURIDAD



INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE
DOBLE DENSIDAD

Diseño Anatomico



Casco de poliamida



Protección Dielectrica

100%



IMPACT
ABSORBER



PIEL:

NAPA.

COLORES:

CAFÉ Y NEGRO.

CASCO:

POLICARBONATO.

SUELA:

HULE.

ENTRESUELA:

POLIURETANO.

TIPO DE CALZADO:

DIELECTRICO.

HORMA:

EEE.

TALLAS:

22 AL 31.

PLANTILLA:

P.U.

ALTURA:

14MM +/- 1



COMPONETE:
CORTE.

MATERIAL:
BORCEGUI PIEL VACUNO

ESPECIFICACIÓN:

CORTE BORCEGUI, PIEL DE GANADO VACUNO CALIBRE 1.8 / 2.0 mm +/- .1 mm, CON CUALIDADES DE ABSORCION Y DESABSORCION DE AGUA, RESISTENTE AL DESGARRE Y EXCELENTES PROPIEDADES A LA ABRASION, GRAN DURABILIDAD

CASCO.

POLICARBONATO

CASCO POLIMÉRICO DE ALTO IMPACTO, Y COMPRESIÓN, CUMPLE NOM-113-STPS-2009, ÁDEMÁS DE SER MÁS LIGERO QUE EL CASCO DE ACERO

CONTRAFUERTE

RESINA

SOPORTE DE TALÓN TERMOPLASTICO CONFORMADO, PROPORCIONA TALÓN RIGIDO, SIN PERDER EL CONFORT COMPUESTO POR NO-TEJIDO IMPREGNADO DE RESINAS

PLANTILLA.

POLIURETANO

POLIURETANO DE BAJA DENSIDAD, ANTIBACTERIAL, REMOVIBLE, CONFORTABLE Y ERGONÓMICA .

PLANTA.

CELFIL STROBEL

BASE DEL ZAPATO ES UNA PLANTA STROBEL, LIGERA Y FLEXIBLE AL MISMO TIEMPO RESISTENTE A LA TENSIÓN Y AL DESGASTE, TIENE ALTA PERMEABILIDAD.

ENTRESUELA.

POLIURETANO

SUELA INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE BIDENSIDAD COMPUESTA DE DOS MATERIALES, LA PARTE SUPERIOR DE POLIURETANO "LOW DENSITY" MOLDEADA DIRECTAMENTE A LA PIEL DEL ZAPATO ES LIGERA, FELXIBLE Y COMO CONSECUENCIA ES CONFORTABLE DURANTE SU USO.

PISO.

HULE

PISO DE HULE (ACRILONITRIL) RESISTENTE A LA ABRASIÓN, TRACCIÓN, AL DESGARRE, ACEITE Y GRASAS, OFRECE RESISTENCIA A LA ABSORCIÓN DE AGUA, NO SE DEFORMA Y MANTIENE LA FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURAS