

# FICHA TÉCNICA



MOD.

PROTEK-2023

LINEA: SEGURIDAD



## Diseño Anatomico



Casco de poliamida



Protección Dielectrica

100%



IMPACT ABSORBER



PIEL:

NUBOCK

COLORES:

NEGRO.

CASCO:

POLIAMIDA

SUELA:

PU/TPU

ENTRESUELA:

POLIURETANO.

TIPO DE CALZADO:

DIELECTRICO.

HORMA:

EE.

TALLAS:

23 AL 31.

PLANTILLA:

P.U.

ALTURA:

14MM +/- 1



## COMPONETE:

## MATERIAL:

## ESPECIFICACIÓN:

CORTE.

BORCEGUI PIEL VACUNO

CORTE BORCEGUI, PIEL DE GANADO VACUNO CALIBRE 1.8 / 2.0 mm +/- .1 mm, CON CUALIDADES DE ABSORCION Y DESABSORCION DE AGUA, RESISTENTE AL DESGARRE Y EXCELENTES PROPIEDADES A LA ABRASION, GRAN DURABILIDAD

CASCO.

POLIAMIDA

CASCO POLIMÉRICO DE ALTO IMPACTO, Y COMPRESIÓN, CUMPLE NOM-113-STPS-2009, ÁDEMÁS DE SER MÁS LIGERO QUE EL CASCO DE ACERO

CONTRAFUERTE

RESINA

SOPORTE DE TALÓN TERMOPLASTICO CONFORMADO, PROPORCIONA TALÓN RIGIDO, SIN PERDER EL CONFORT COMPUESTO POR NO-TEJIDO IMPREGNADO DE RESINAS

PLANTILLA.

POLIURETANO

POLIURETANO DE BAJA DENSIDAD, ANTIBACTERIAL, REMOVIBLE, CONFORTABLE Y ERGONÓMICA .

PLANTA.

CELFIL STROBEL

BASE DEL ZAPATO ES UNA PLANTA STROBEL, LIGERA Y FLEXIBLE AL MISMO TIEMPO RESISTENTE A LA TENSIÓN Y AL DESGASTE, TIENE ALTA PERMEABILIDAD.

ENTRESUELA.

POLIURETANO

SUELA DOBLE DENSIDAD COMPUESTA DE DOS MATERIALES, LA PARTE SUPERIOR DE POLIURETANO "LOW DENSITY" MOLDEADA DIRECTAMENTE A LA PIEL DEL ZAPATO ES LIGERA, FELXIBLE Y COMO CONSECUENCIA ES CONFORTABLE DURANTE SU USO.

PISO.

HULE

PISO DE HULE RESISTENTE A LA ABRASIÓN, TRACCIÓN, AL DESGARRE, ACEITE Y GRASAS, OFRECE RESISTENCIA A LA ABSORCIÓN DE AGUA, NO SE DEFORMA Y MANTIENE LA FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURAS