

FICHA TÉCNICA

PROTEKTOR
Tecnología para la fuerza laboral

MOD. **PROTEK-63**

LINEA: **SEGURIDAD**



**INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE
DOBLE DENSIDAD**

Diseño Anatomico



Casco de poliamida



Protección Dielectrica

100%



IMPACT
ABSORBER



| | |
|------------------|---------------|
| PIEL: | CUERO VACUNO |
| COLORES: | NEGRO |
| CASCO: | POLICARBONATO |
| SUELA: | T.P.U. |
| ENTRESUELA: | POLIURETANO. |
| TIPO DE CALZADO: | DIELECTRICO. |
| HORMA: | EEE. |
| TALLAS: | 22 AL 31. |
| PLANTILLA: | P.U. |
| ALTURA: | 14MM +/- 1 |



| COMPONETE: | MATERIAL: | ESPECIFICACIÓN: |
|--------------|----------------------|--|
| CORTE. | BORCEGUÍ PIEL VACUNO | CORTE BORCEGUI PIEL DE GANADO VACUNO , CALIBRE 1.8 / 2.0 mm +/- .1 mm, CON CUALIDADES DE ABSORCION Y DESABSORCION DE AGUA, RESISTENTE AL DESGARRE Y EXCELENTES PROPIEDADES A LA ABRASION, GRAN DURABILIDAD |
| CASCO. | POLIAMIDA | CASCO DE POLIAMIDA DE ALTO IMPACTO, Y COMPRESIÓN, CUMPLE NOM-113-STPS-2009. |
| CONTRAFUERTE | RESINA | SOPORTE DE TALÓN TERMOPLASTICO CONFORMADO, PROPORCIONA TALÓN RIGIDO, SIN PERDER EL CONFORT COMPUESTO POR NO-TEJIDO IMPREGNADO DE RESINAS |
| PLANTILLA. | POLIURETANO | POLIURETANO DE BAJA DENSIDAD, ANTIBACTERIAL, REMOVIBLE, CONFORTABLE Y ERGONÓMICA . |
| PLANTA. | CELFIL STROBEL | BASE DEL ZAPATO ES UNA PLANTA LIGERA Y FLEXIBLE AL MISMO TIEMPO RESISTENTE A LA TENSIÓN Y AL DESGASTE, TIENE ALTA PERMEABILIDAD. |
| ENTRESUELA. | POLIURETANO | SUELA DOBLE DENSIDAD COMPUESTA DE DOS MATERIALES, LA PARTE SUPERIOR DE POLIURETANO "LOW DENSITY" MOLDEADA DIRECTAMENTE A LA PIEL DEL ZAPATO ES LIGERA, FELXIBLE Y COMO CONSECUENCIA ES CONFORTABLE DURANTE SU USO. |